



## הוראות ניקוי וחיטוי מזגן עילי\מפוצל

כל הידע של המקצוענים בכף ידך!

אם יש לך ידיים טובות וחוש טכני ניתן לעשות בעצמך!

האחריות לעבודה היא רק של הלקוח ואם יש נזק או תקלה למשב רוח או עובדיה אין כיסוי או חלק בנוק.

1. להכין: קיט "איירפיקס" של משב רוח, סמרטוטי רצפה, דלי, יריעת ניילון סולם, מברשת קטנה, מברג פיליפס או מברגה. ניתן מסיכה וכפפות.
2. לנתק מזגן מהחשמל
3. לפנות את כל הציוד מתחת למזגן
4. להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
5. לפרק את כל הברגים במעטפת הפלסטיק ולהניח בצד.
6. לפעמים יש מסקינגטייפ בהיקף של המעטפת פלסטיק, להסיר אותו
7. לפרק את המעטפת.
8. לנתק גלאי ועינית לשים בצד.
9. לקחת את המעטפת למקלחת. לרסס "קלינפיקס" – חומר ניקוי ירוק
10. לרסס קלינפיקס על הפילטרים.
11. ולהמתין 3 דקות.
12. לשטוף עם הטוש בלחץ חזק את המעטפת ואח"כ את הפילטרים. להבריש ולנגב עם סמרטוט עד שהם נקיים.
13. לרסס "ננופיקס" חומר חיטוי למזגנים על כל המעטפת ועל הפילטרים (מצב (SPRAY
14. לרסס "קלינפיקס" (מצב SPRAY) על המאייד\ סוללה מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה כל השאריות\ אמבטיית ירדו לתוך תעלת הניקוז.
15. למאייד יש צד נסתר\ אחורי שלעיתים ניתן להגיע אליו, לטפל בו גם אם יש גישה.
16. לרסס "קלינפיקס" על המניפה, ( מצב STREAM) כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה מרססת. כל השאריות ירדו לרצפה. ניתן להכניס את היריעת ניילון מתחת למזגן ולכיוון הרצפה או לייצר משפך לדלי.
17. לנגב שאריות מהקיר.
18. להמתין 3 דקות שהחומר יעבוד.
19. לעבור עם מברשת עדינה, או מברשת שינים על הצלעות ולהסיר לכלוך, עם כיוון הצלעות !!! הלכלוך ירד לתעלת הניקוז.

**Air-Conditions Cleaning & Disinfecting**



20. אם התעלה מאוד מלוכלכת כדאי לנתק אותה בזהירות ולטפל בה באותו אופן כמו המעטפת. ( קלינפיקס ואח"כ שטיפה ) (לאמיצים) .
21. לשפוך את השאריות של הקלינפיקס לכיור, או אם יש מזגנים נוספים לתוך מיכל לשמור למאוחר יותר.
22. למלא את המרסס במים.
23. להתיז על המאייד\ סוללה מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה כל השאריות ירדו לתוך תעלת הניקוז.
24. לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות. כל מזגן צריך לפחות שני בקבוקי מים.
25. אם לא הסרת את התעלה להציף אותה היטב במים ולראות שכל המים מתנקזים דרך הצינור אל מחוץ לבית.
26. לשטוף את המניפה. לעבור עם סמרטוט לנגב כתמים. המים ירדו לרצפה, על הסמרטוטים.
27. להחזיר את תעלת הנקוז למקומה במדוייק. אם היא לא מורכבת נכון המזגן ינזל בעתיד.
28. לרסס ננופיקס על הסוללה ( מצב SPRAY ) מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה כל השאריות\ אמבטיית ירדו לתוך תעלת הניקוז ויחטאו אותה גם כן.
29. לרסס ננופיקס על המניפה ( במצב STREAM ) תוך כדי סיבוב שלה
30. להחזיר גלאים ועיניות למקומם. לשים לב שהם לא נרטבים.
31. להניח טבליה בתוך התעלה. המים שיירדו מהמאייד בזמן פעולת המזגן ימיסו אותה וישחררו חומר ניקוי וחיטוי.
32. להרכיב את המעטפת. לחזק את הברגים.
33. להחזיר פילטרים למקומם.
34. להמתין שעה כדי שהננופיקס יתייבש ויצמד למשטחים.
35. להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל.

### **בהצלחה!**

אם הסתבכתם אפשר להתייעץ איתי טלפונית 052-3737902 . לא אוכל ללות אותכם בכל שלב של הניקוי אלא רק לייעץ במקרה וניתקלתם בבעיה.

### **ניתן להזמין אצלנו גם:**

- פילטרים מיקרוניים לסינון אבק, אבקנים ועובשים לשיפור איכות האויר בבית.
- חומר חיטוי "וירופיקס" לכל סוגי המשטחים, מאושר לוירוס קורונה על ידי משרד איכות הסביבה האמריקאי EPA
- טבליות לניקוי וחיטוי תעלות ניקוז\ אמבטיית עם שחרור מושהה.

## **Air-Conditions Cleaning & Disinfecting**



## הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מיני מרכזי

1. לנתק חשמל
2. להסיר את פילטר האויר החוזר עם או בלי המסגרת ולקחת למקלחת.
3. להסיר את הפילטרים המתכתיים שצמודים למאייד ולקחת למקלחת.
4. לרסס קלינפיקס ולהמתין 3 דקות
5. לשטוף עם הטוש בלחץ חזק את הפילטרים ולהבריז עד שהם נקיים.
6. לרסס ננופיקס על הפילטרים (מצב SPRAY)
7. לרסס קלינפיקס על המאייד מצד ימין שמאלה מלמעלה למטה.
8. להמתין 3 דקות.
9. להבריז עם כיוון הצלעות את הלכלוך. אם ניתן להסיר חלקו ידנית זה עדיף.
10. לשפוך את השאריות של הקלינפיקס לכיור, או אם יש מזגנים נוספים לתוך מיכל לשמור למאוחר יותר
11. למלא את המרסס במים.
12. להתיז על המאייד\ סוללה מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה כל השאריות ירדו לתוך אמבטיית הניקוז
13. לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות. בכל סוללה צריך לפחות שני בקבוקי מים.
14. לרסס ננופיקס מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה כל השאריות ירדו לתוך אמבטיית הניקוז
15. להניח 2 טבליות באמבטיית הניקוז.
16. להחזיר פילטרים למקומם.
17. להמתין שעה כדי שהננופיקס יתייבש וייצמד למשטחים.
18. להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל.

### הערות:

1. המאייד זוכה לניקוי רק מצידו החיצוני. לפעמים יש גישה גם לצידו הפנימי על ידי פתיחת דלת בדופן המזגן (לאמיצים).
2. אמבטיית הניקוז וצינור הניקוז לא זוכים לטיפול ראוי בגלל שלא ניתן לפרק אותה. שפע של קלינפיקס, ומים ישפרו את המצב.
3. המניפה, המרכזיה והתעלות הם חלקים שלא זוכים לטיפול כלל
4. ניתן לנקות גם את הגרילים בחדרים כמו שמנקים את הפילטרים.
5. אם התעלות מזהמות בהרבה אבק, או יש ריח \עובש רצוי להזמין [טיפול מלא של משב רוח](#). לא ניתן להתגבר על ריח רע או עובש רק על ידי ניקוי חיצוני של הסוללה.

## Air-Conditions Cleaning & Disinfecting