

## הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מפוצל עם קיט "אירפיקס"

תודה שרכשתם אצלנו! אנו מבקשים להזכיר ולחדד שאחריות העבודה היא של הלקוח בלבד. במידה ויש נזק או תקלה, למשב רוח או עובדיה אין כיסוי או חלק בנזק.

1. נא להכין את הקיט שרכשתם, סמרטוטי רצפה, דלי, יריעת ניילון, סולם, מברשת שיניים, מברג פיליפס או מברגה. מסיכה אופציונלי.

2. לצפות בסרטון: הדרכה

סודית לניקוי מזגנים.

<https://youtu.be/2hSmEiWIIU>



- לנתק מזגן מהחשמל. לפנות את כל הציוד מתחת למזגן.
- להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
- לפרק את הכנף או הכנפיים (כדאי לצלם קודם כדי לזכור איך הן היו מורכבות) ולקחת למקלחת.
- לפרק את כל הברגים במעטפת הפלסטיק ולשמור בצד.
- לפעמים יש מסקינגטייפ בהיקף של מעטפת הפלסטיק, להסיר אותו.
- לפרק את מעטפת הפלסטיק ולקחת למקלחת.
- לנתק גלאי ועינית לעטוף בניילון ולתלות בצד.
- לכסות את כל הצד הימני של מערכת החשמל בסמרטוט יבש, שקיט ניילון, או מסקינגטייפ.
- במקלחת, לרסס קלינפיקס על הפילטרים, הכנפיים והמעטפת. להמתין 5 דקות ולשטוף עם הטוש בלחץ מים. לנגב כתמים בעזרת סמרטוט.
- לרסס "קלינפיקס" סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- אם רוצים טיפול יסודי ועמוק כדאי לנתק את תעלת הניקוז (תלוי במזגן, ולמנוסים בלבד)
- להשתדל שלא לפרק את תעלת הניקוז מהצינור שבקיר. לסוללת המאייד יש צד נסתר\ אחורי שלעיתים ניתן להגיע אליו, יש לרסס עליו גם במידה ויש גישה.
- יש לשים סמרטוטי רצפה מתחת למזגן.
- לרסס על המניפה "קלינפיקס" כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אווזת במרסס, (במצב STREAM).
- לעבור עם המברשת המצורפת על צלעות המאייד ולהסיר לכלוך, עם כיוון הצלעות מלמעלה למטה.
- לעבור עם המברשת הארוכה באיזור של המניפה, לנקות את הכנפונית והשטח שם.
- לתת לחומר לעבוד 5 דקות.
- לשפוך את השאריות של קלינפיקס למיכל אחר.
- למלא את המרסס במים.
- להתיז מים על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- לחזור על הפעולה עד שהצלעות נקיות ושטופות. כל מזגן צריך לפחות שני מקלי מים כ-1 ליטר.

בהצלחה!

### למידע נוסף:

מפרטים מלאים באתר החברה בלשונית מידע שימושי\ רשימת מפרטים. ובקישור הבא:

[במידע שימושי\מפרטים mashav-r.co.il](http://mashav-r.co.il)

**המכון הארצי למידע  
בהרעלות**

**04-7771900**