

הוראות ניקוי וחיטוי מזגן מפוצל עם קיט

"איירפיקס סטארט"

תודה שרכשתם אצלנו! אנו מבקשים להזכיר ולחדד שאחריות העבודה היא של הלקוח בלבד. במידה ויש נזק או תקלה, למשב רוח או עובדיה אין כיסוי או חלק בנזק.

- נא להכין את הקיט שרכשתם, סמרטוטי רצפה, דלי, יריעת ניילון, סולם, מברשת שיניים, מברג פיליפס או מברגה. מסיכה אופציונלי.
- לצפות בסרטון: [הדרכה סודית לניקוי מזגנים](#). הסרטון מתייחס לעבודה עם קיט מתקדם יותר שבו מפרקים את הפלסטיקה. ניתן לסרוק את הקוד QR.
- לצפות בסרטון [הדרכה של יצרן הקצף](#).
- לנתק מזגן מהחשמל. לפנות את כל הציוד מתחת למזגן.
- להסיר את הפילטרים ולקחת אותם למקלחת.
- לפרק את הכנף או הכנפיים (כדאי לצלם קודם כדי לזכור איך הן היו מורכבות) ולקחת למקלחת.
- במקלחת, לנקות את הפילטרים והכנפיים עם סבון ולשטוף במים.
- לעבור עם המברשת המצורפת על צלעות המאייד ולהסיר לכלוך, עם כיוון הצלעות מלמעלה למטה.
- לרסס "קצף מזגנים" על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- לרסס "קצף מזגנים" על המניפה המסתובבת והפלסטיקה באזור יציאת האוויר.
- לעבור עם במברשת הארוכה באזור של המניפה, לנקות את הכנפונים והתריסים.
- לתת לקצף לעבוד 20-30 דקות.
- לנגב שאריות קצף ולכלוך עם מטלית לחה.
- לרסס "מולדפיקס" על סוללת המאייד מהפינה הימנית העליונה, שמאלה ולמטה.
- לרסס "מולדפיקס" על המניפה עם המרסס כשיד אחת מסובבת אותה ויד שניה אווזת במרסס ומתיזה.
- חומר החיטוי "מולדפיקס" צריך זמן מגע של 10 דקות. לאחר מכן ניתן לנגב שאריות או להשאיר לייבוש במזגן.
- להחזיר חשמל ולהפעיל כרגיל. לנגב שאריות וטפטופים מהקיר. ייתכנו טפטופים מעטים בהפעלה.

בהצלחה!

הדרכה סודית לניקוי מזגנים



מפרטים מלאים באתר החברה בלשונית מידע שימושי/ רשימת מפרטים. ובקישור הבא:

[במידע שימושי\מפרטים mashav-r.co.il](http://mashav-r.co.il)

**המכון הארצי למידע
בהרעלות**

04-7771900