

Moldfix Air

מולדפיקס אייר

הוראות שימוש ובטיחות

מהו המוצר

Moldfix Air הוא חומר ייעודי לטיפול מיקרוביאלי במערכות מיזוג אוויר לאחר ניקוי מכני. החומר מבוסס מים ומיועד לשימוש מקצועי מבוקר בהתאם להוראות שלהלן.

המוצר אינו חומר ניקוי, אינו מיועד להסרת אבק או שומן, ואינו פתרון לבעיות תחזוקה מערכתיות.

הרכב כללי של המוצר

Moldfix Air מבוסס על תרכובות אמוניום רבעוני (Quaternary Ammonium Compounds) בממס מימי.

קבוצת חומרים זו נמצאת בשימוש נרחב ביישומים מקצועיים לטיפול מיקרוביאלי על פני שטחים.

הפורמולציה מותאמת ליישום על רכיבי מערכת כגון מאיידים ומשטחים פנימיים, ואינה כוללת ממסים חריפים או חומרים נדיפים בריכוזים גבוהים.

המוצר מיועד לשימוש לאחר ניקוי מכני כחלק מתהליך טיפול משלים.

לאילו שימושים מיועד

- מאיידים (סוללות קירור)
- מגשי ניקוז וצנרת עיבוי
- יחידות פנים (עיליות ומיני מרכזי)
- רכיבי אוויר במערכות מיזוג לאחר ניקוי
- משטחים אטומים ונקבוביים כגון בדים וקירות (ביישום מבוקר)

המוצר אינו מיועד לשימוש רפואי, למגע עם מזון, או לשימוש על בני אדם או בעלי חיים.

אופן יישום

- יש לבצע ניקוי מכני מלא לפני שימוש בחומר.
- יש לוודא הסרת לכלוך, אבק וביופילם ככל האפשר.
- ניתן ליישם את החומר באמצעות:
 - ריסוס בלחץ נמוך
 - ערפול מבוקר
 - יישום נקודתי באמצעות מטלית או סמרטוט ספוג
- יש לכסות באופן אחיד את פני השטח המטופל.
- יש לאפשר זמן מגע של לפחות 10-15 דקות או עד ייבוש טבעי.
- אין לשטוף מיד לאחר היישום.
- בתום זמן המגע, ניתן להפעיל את מערכת המיזוג.

תנאי עבודה

- יש לעבוד בסביבה מאווררת היטב
- יש להפעיל אוורור טבעי או מכני במהלך העבודה
- יש להימנע מיישום בחלל סגור ללא אוורור

בטיחות

- יש להשתמש במשקפי מגן בזמן היישום
- יש להימנע ממגע בעיניים
- אין לערבב עם חומרים אחרים
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
- ניתן להשתמש בכפפות לפי שיקול דעת המשתמש

הפעלה לאחר טיפול

לאחר השלמת זמן המגע (10-15 דקות), ניתן להפעיל את מערכת המיזוג באופן רגיל. כאשר נעשה שימוש בהתאם להוראות, אין צפויה חשיפה משמעותית לחומר באוויר.

החומר מאופיין בריח נמוך שאינו נותר לאורך זמן לאחר היישום והאוורור. הפורמולציה אינה מכילה כלור ואינה מיועדת להשפעה אסתטית על פני השטח.

מראה המערכת לאחר הטיפול

Moldfix Air מיועד להפחתת עומס מיקרוביאלי ואינו חומר ניקוי או הלבנה.

במקרים של לכלוך ישן, כתמים כהים או פגיעה קודמת במשטח, ייתכן שמראה ויזואלי לא ישתנה משמעותית.

החומר פועל על המצב המיקרוביאלי בלבד, ולא על המראה האסתטי.

מידע חשוב

- המוצר מיועד לשימוש לאחר ניקוי בלבד
- אינו מחליף תחזוקה תקופתית של המערכת
- אינו פותר בעיות תכנון, עיבוי או ניקוז
- מסמך בטיחות (SDS) זמין לפי דרישה

אורך חיי המוצר (Shelf Life)

החומר יציב כאשר מאוחסן באריזה מקורית, סגורה היטב, במקום מוצל וקריר. בתנאי אחסון תקינים אורך חיי המוצר הוא לפחות 24 חודשים ממועד הייצור.

אין להשתמש במוצר שפג תוקפו או שאוחסן בתנאים לא מתאימים.

נושר ביסוי

תלוי בשיטת היישום ובמצב המערכת.

בהערכה כללית:

- כ-50 מ"ל ליחידת פנים מזגן עילי סטנדרטית

- מיכל 5 ליטר מתאים לכ-100 יחידות פנים (בהתאם לרמת הזיהום ואופן היישום)

אזהרה

אין לבלוע את החומר.

במקרה של בליעה:

יש לשטוף את הפה במים ולא לגרום להקאה.

במקרה של אי נוחות:

יש לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את תווית המוצר.

אין להשתמש במוצר בניגוד להוראות.

לשאלות ניתן לפנות בווצאפ: 052-3737902